

ZKTECO UF200 TERMINAL BIOMÉTRICO FACIAL Y HUELLA DACTILAR PARA TIEMPO & ASISTENCIA Y CONTROL DE ACCESO

Modelo	Especificaciones																				
	<p>Pantalla a color de 2.8 TFT</p> <p>Comunicaciones TCP/IP</p> <p>Guía sonora de voz para aceptación y/o rechazo de huella dactilar</p> <p>Soporta descarga por memoria USB si hay comunicaciones</p> <p>Opcional batería de respaldo 5V UPS</p> <p>Algoritmo de Huella: ZK Fing VX10.0&ZK Face VX7.0</p> <p>Especificaciones</p>																				
	<table border="1"> <tr> <td>Pantalla</td> <td>Pantalla 2.8 TFT</td> </tr> <tr> <td>Parlante</td> <td>Guía sonora de voz</td> </tr> <tr> <td>Idioma</td> <td>Ingles y Español</td> </tr> <tr> <td>Capacidad</td> <td>Huellas: 400 Rostros: 200 Eventos almacenados: 50,000</td> </tr> <tr> <td>Verification</td> <td>Verificación Velocidad (1:1) <= 0.5s Identificación Velocidad(1:1) <= 1s</td> </tr> <tr> <td>Identificación</td> <td>FRR <= 0.01%, FAR <= 0.0001%</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones</td> <td>TCP/IP, Memoria USB</td> </tr> <tr> <td>Fuente de Poder</td> <td>110/220VAC-5VDC/1A</td> </tr> <tr> <td>Medio Ambiente</td> <td>Humedad de Operación: 20%-80% Temperatura de Operación: 0-45 degree</td> </tr> <tr> <td>Dimensiones</td> <td>Terminal: 168*30*15.5mm</td> </tr> </table>	Pantalla	Pantalla 2.8 TFT	Parlante	Guía sonora de voz	Idioma	Ingles y Español	Capacidad	Huellas: 400 Rostros: 200 Eventos almacenados: 50,000	Verification	Verificación Velocidad (1:1) <= 0.5s Identificación Velocidad(1:1) <= 1s	Identificación	FRR <= 0.01%, FAR <= 0.0001%	Comunicaciones	TCP/IP, Memoria USB	Fuente de Poder	110/220VAC-5VDC/1A	Medio Ambiente	Humedad de Operación: 20%-80% Temperatura de Operación: 0-45 degree	Dimensiones	Terminal: 168*30*15.5mm
	Pantalla	Pantalla 2.8 TFT																			
	Parlante	Guía sonora de voz																			
	Idioma	Ingles y Español																			
	Capacidad	Huellas: 400 Rostros: 200 Eventos almacenados: 50,000																			
	Verification	Verificación Velocidad (1:1) <= 0.5s Identificación Velocidad(1:1) <= 1s																			
	Identificación	FRR <= 0.01%, FAR <= 0.0001%																			
	Comunicaciones	TCP/IP, Memoria USB																			
	Fuente de Poder	110/220VAC-5VDC/1A																			
Medio Ambiente	Humedad de Operación: 20%-80% Temperatura de Operación: 0-45 degree																				
Dimensiones	Terminal: 168*30*15.5mm																				
Funciones estándares: Código de Trabajo, DST, TCP/IP, Memoria USB, simple función de Control de acceso																					